

PSEN cs3.1n 1switch

541053



Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекер M12, расстояние срабатывания, IP67, зависит от исполнительного механизма, PU = кодируемый датчик (без исполнительного механизма).

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (Eurasian)
Принцип датчика:	Transponder
Уровень шифров. по ISO 14119:	gering
Классификация по EN 60947-5-3:	PDDb
Кодирование приемопередатчика:	codiert
Пригодны для последовательного:	nein
тип устройства:	Sensor

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24
Тип питающего напряжения U1:	DC
потребляемая мощность DC:	1

Полупроводниковые выходы

Число выходов OSSD:	2
Number of sig. outputs:	1
Разв. потенц. П/П выхода:	nein
Защита П/П выхода от КЗ:	ja
Категория исп. по EN 60947-1:	DC-12

Экологические данные

Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	-25
Макс. темп. окр. ср. при Hmax:	+60 °C
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м:	+70 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	93 % r. F. bei 40 °C
Постоянная рабочая высота ASL:	4 000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-3
Вибрация по стандарту...:	EN 60947-5-2
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	30g
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	3
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Расстояния переключения	
Изм. раб. расст., рег. темп. 1:	+0,01mm/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 2:	+0,1mm/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 3:	+0,01mm/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 4:	+0,01mm/°C
механические данные	
Радиус изгиба при прокладке K1:	5 x Ø
Возможен монтаж дат. заподлицо:	Ja, Montagehinweis beachten
Тип соединения:	M12, 5-контактный, штыревой
Кабельные линии:	Li9Y11Y 8 x 0,14 mm ²
Материал верхней части кожуха:	PBT
Размер по высоте:	37
Размер по ширине:	26
Размер по глубине:	18
Вес брутто:	54

ответчик	
Рабочая частота:	122 kHz - 128 kHz
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	7a, 7c I
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести, Оксид свинца
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1%
№ CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	0
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-код:	4046548060836
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27274601
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000026
Эталонная функция ETIM:	EC002592
Объем:	0 dm3

Необходимые принадлежности



541080

PSEN cs3.1 1 actuator



540080

PSEN cs1.1 1 actuator



541087

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator



541088

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator

Дополнительные принадлежности



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m